

DK-S 系列

电热恒温水浴锅

用途概述 | Purpose

供医疗卫生、医学院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用，专用于基因扩增实验。

产品特点 | Feature

- ◆ 采用不锈钢内胆，顶盖，造型新颖美观。
- ◆ 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。
- ◆ 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。



技术参数 | Specification

型号Model	DK-S12	DK-S14	DK-S24	DK-S26	DK-S28	
规格Specifications	单列二孔	单列四孔	双列四孔	双列六孔	双列八孔	
容积Chamber Volume	8L	16L	16L	24L	32L	
环境条件 Environmental condition	温度 5~30°C					
	相对最高湿度 80%					
	高度至 2000m					
电源电压Power	AC220V, 50Hz					
控温范围Range	室温 + 5°C~100°C					
温度 Temperature	分辨率	0.1°C				
	波动度	± 0.5°C				
	控制器	PID微处理器控制，触摸式，数字显示				
	传感器Sensor	铂电阻 PT100				
时间Timer	定时开，关（最长99小时，最短1分钟）					
材料 Material	内部Internal	304不锈钢				
	外部External	08F				
尺寸(mm) Dimension W×D×H	内部Internal	300×150×170	600×150×170	300×300×170	450×300×170	600×300×170
	外部External	440×190×220	740×190×220	440×340×220	590×340×220	740×340×220
净重Net weight	7.5KG	11.5KG	11KG	12.5KG	15.5KG	
消耗功率Consumption power	500W	1000W	1000W	1500W	2000W	

注：性能参数若有变更，恕不另行通知。